

TAIF INTRA

ОПИСАНИЕ

Всесезонные полусинтетические моторные масла. Разработаны для тяжело нагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, отвечающих экологическим требованиям Евро-5 и оборудованных системами снижения токсичности выхлопных газов (EGR, SCR).

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- ACEA E7
- MB-Approval 228.3
- MAN M 3275-1
- Caterpillar ECF-2
- Deutz DQC-III-10
- Cummins CES 20078
- API CI-4/SL
- VOLVO VDS-3
- Renault RLD-2
- Mack EO-N
- MTU Cat. 2
- ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокофорсированные дизельные двигатели с турбонаддувом, для которых необходимо применение масел уровня ACEA E7, API CI-4 и ниже. Рекомендуется для эксплуатации в дизельных двигателях с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и нейтрализации отработавших газов (SCR).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень моюще-диспергирующих свойств позволяет сохранять двигатель в чистоте.
- Обеспечивает повышенную защиту двигателя от износа.
- Отличная способность по нейтрализации коррозионно-активных соединений, образующихся при сгорании топлива, защищает детали и узлы двигателя от коррозии.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | Метод испытания | TAIF INTRA | | |
|--|--------------------|------------|--------|--------|
| | | 10W-30 | 10W-40 | 15W-40 |
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с | ASTM D445 | 11,6 | 14,8 | 15,1 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 145 | 153 | 140 |
| Зольность сульфатная, % | ASTM D874 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D2896 | 10 | 10 | 10 |
| Температура вспышки, °С | ASTM D92 | 220 | 228 | 234 |
| Температура застывания, °С | ASTM D97 | -44 | -43 | -41 |
| Плотность при 15 °С, кг/м ³ | ASTM D1298 | 866 | 867 | 875 |
| Динамическая вязкость MRV, мПа·с | ASTM D4684 | 25225 | 24581 | 20366 |
| Динамическая вязкость CCS, мПа·с | ASTM D5293 | 6164 | 5719 | 6000 |

Информация является справочной. Характеристики продукта могут меняться в пределах нормативно-технической документации. Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продукции TAIF, а также сервисных услуг:

ООО «ТАИФ-СМ», 420012, г. Казань, ул. Шапова д.27, тел. 8 (800) 551-88-43, e-mail: sm@taif-sm.ru